

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDS2110_00
	EUPHORIA ARGENTO	Revision	00
		Datum	12.09.2023

1. BESCHREIBUNG

Es handelt sich um **CARRARA-MAMORSPLITT, der mit Harzen und PAILLETTEN gebunden ist** und dem Produkt starke und auffällige Lichtreflexionen mit **SILBER**-Effekt verleihen.

2. ANWENDUNG

EUPHORIA eignet sich zur Dekoration Innenwandflächen verschiedenster Art. Das Produkt kann einfach mit der Edelstahlspatel KIT/NUDO aufgetragen werden.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine korrekte Vorbereitung des Untergrundes ist unerlässlich für ein perfektes Finish. Fahren Sie daher mit der Beseitigung von nicht verankerten oder bröckelnden Farben oder Putzen fort und achten Sie darauf, dass Schimmel und Staub abgewaschen oder gebürstet werden. Vor dem Auftragen von PRIMUS NATURALE muss die Oberfläche immer gut kohäsiv sein, andernfalls mit einem isolierenden Fixiermittel fortfahren, was besonders bei Gipskartonwänden empfohlen wird.

Im Falle der Anwendung auf Fliesen, nach dem Entfetten der Wand mit denaturiertem Äthylalkohol, eventuelle breite Fugen mit einer ersten punktuellen Verfugung von PRIMUS AGGRAPPANTE glätten, trocknen lassen, dann mit einer Edelstahlkelle KIT/I eine Schicht PRIMUS AGRAPPANTE gleichmäßig und glatt auftragen.

4. AUFTRAGUNGSMETHODE

EUPHORIA ist gebrauchsfertig.

Erstes Auftragen der Farbe, durch Gießen des zuvor gemischten FARBADDITIVS in der im Katalog angegebenen Menge und Mischen bis zur vollständigen Homogenisierung der Farbe, wobei darauf zu achten ist, dass kein nicht farbiges Produkt auf dem Boden oder den Wänden der Dose zurückbleibt.

Das Produkt wird mit der Edelstahlspatel KIT/NUDO aufgetragen. Es ist nur eine Hand erforderlich. Bei Bedarf in kreisenden Bewegungen wieder den gleichen Bereich bearbeiten, um das Produkt gleichmäßig aufzutragen und zu verdichten, mit einer leichten Glättung.

Um eventuelle Restablösungen von Produktsplittern zu beseitigen, kann nach 24 Stunden eine Schicht VETRO LUCIDO aufgetragen werden. Hierzu ist die Rolle PE13 zu verwenden.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Die Reinigung der Utensilien muss unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser erfolgen.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

EUPHORIA mit einer zusätzlichen Schicht VETRO LUCIDO ist wasserabweisend und abwaschbar. Zum Reinigen der Wände wird LATTE DETERGENTE (50 ml in 1 Liter Wasser verdünnt) empfohlen.

Als Alternative kann die Wand auch mit IPER VETRO geschützt werden.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENKENNZEICHNUNG.

Das Produkt bedarf keiner Kennzeichnung nach den geltenden Vorschriften. Verwenden Sie das Produkt entsprechend den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, nach Gebrauch die Behälter im Sinne der Abfallentsorgungsvorschriften entsorgen, die Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und diesen Behälter oder das Etikett vorzeigen. Die Rückstände nicht in Abwasserkanälen, Wasserwegen und im Boden entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf der Website: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDS2110_00
	EUPHORIA ARGENTO	Revision	00
		Datum	12.09.2023

TECHNISCHE DATEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertig
Mischen	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	169 Farben im Katalog (vor Gebrauch Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	Edelstahlspatel KIT/NUDO
Primer	PRIMUS NATURALE
Anwendungsbedingungen	Von +10 °C bis +30 °C mit relativer Feuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1
Dauer bis zum vollständigen Trocknen	24 Stunden bei 20°C
Schützend	VETRO LUCIDO (ein Anstrich) mit Pinsel PE 3
Waschbarkeit	Vollständiges Waschen mit LATTE DETERGENTE, falls mit VETRO LUCIDO geschützt

TECHNISCHE DATEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /Liter
EUPHORIA ARGENTO	1 m ² /kg
VETRO LUCIDO	7 – 8 m ² /Liter

FARBE	KG 8	KG 4
T1	168ml	84ml
T2	62ml	31ml
T3	20ml	10ml
T4	7ml	3,5ml

TECHNISCHE DATEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Carrara-Marmorsplitt, Acrylcopolymer in wässriger Emulsion, Zusatzstoffe, Füllstoffe und prismatische Fragmente.
Spezifisches Gewicht	1,25 ± 0,05 Kg/Liter
Ph	8,0
EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG) Kat. A/l: Anstriche mit dekorativen Effekten (Wasserbasis): 200 g/l	Maximale Inhalt 0,00 g/l
Lagerbedingungen	In einer gut verschlossenen Dose, auch nach der Verwendung, nachdem man die Wände und den Deckel der Dose gereinigt hat, an einem kühlen und trockenen Ort, bei Temperaturen über + 5°C und unter + 30°C lagern.
Verpackungen	8 – 4 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die Informationen in diesem Blatt nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen kann jedoch keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die bei der Anwendung erzielt werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Man sollte immer, von Fall zu Fall, die tatsächliche Eignung des Produkts prüfen. Dieses

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDS2110_00
	EUPHORIA ARGENTO	Revision	00
		Datum	12.09.2023

Dokument storniert und ersetzt alle vorhergehenden Blätter. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte **(+39) 02.9903951** oder senden Sie eine Nachricht über **WhatsApp: (+39) 3371410335**.