

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ FRAMMENTI ORO	Cod	TDS1016_00
		Revizie	00
		Data	18/05/2018

1. DESCRIERE

FRAMMENTI ORO este un lac protector pe bază de apă, transparent și lucios îmbogățit cu fragmente metalice aurite. Impermeabilizează finisajele, crescând semnificativ lavabilitatea și rezistența la pete și la murdărie.

2. UTILIZARE

Produsul este realizat pentru aplicarea pe pereții interiori ai băilor, bucătărilor, precum și în alte situații care necesită protecția la apă chiar și în cazul contactului direct. După uscare, FRAMMENTI ORO revigorează suprafețele, conferindu-le un aspect strălucitor și un efect tipic de umezeală.

3. PREPARAREA SUPORTULUI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie curată, uscată și să aibă o aderență bună.

4. METODĂ DE APLICARE

FRAMMENTI ORO este gata de utilizare; diluați doar dacă se cere acest lucru.

Supportul trebuie să fie **complet uscat**; așteptați cel puțin 24 de ore de la aplicarea produsului de protecție.

Produsul de protecție	primul strat	al doilea strat
ISTINTO PIETRA SPACCATA ISTINTO PIETRA ZEN ISTINTO CEMENTO NATURALE ISTINTO PIETRA INTAGLIATA	FRAMMENTI ORO diluat 1:4 aplicat cu buretele PE 7	FRAMMENTI ORO pur aplicat cu pensula PE 3
ISTINTO PIETRA LEVIGATA ISTINTO PIETRA CONTEMPORANEA	FRAMMENTI ORO diluat 1:4 aplicat cu buretele PE 7	FRAMMENTI ORO pur aplicat cu buretele PE 7
MURO NATURALE SPATULA STUHHI SPIRITO LIBERO	FRAMMENTI ORO diluat 1:4 aplicat cu buretele PE 7	FRAMMENTI ORO pur aplicat cu buretele PE 7
FILI DI SETA – MINIMAL	FRAMMENTI ORO pur aplicat cu pensula PE 3	
GIOIA – WHITE – ORO	FRAMMENTI ORO pur aplicat cu pensula PE 3	
NEVE – VIA LATTEA	FRAMMENTI ORO pur aplicat cu pensula PE 3	
CASA DEI SOGNI	FRAMMENTI ORO pur aplicat cu pensula PE 3	
MINIMAL	FRAMMENTI ORO pur aplicat cu pensula PE 3	
CREA IL TUO UNIVERSO	FRAMMENTI ORO pur aplicat cu pensula PE 3	

Întrucât produsul oferă protecție la apă, dacă este aplicat pe suprafețe încă umede, are tendința să devină albicios, reducându-se efectul de protecție.

Aplicați produsul până la refuz și eliminați surplusul. Se recomandă aplicarea delicată a produsului, fără mișcări energice. Aspectul lăptos și urmele de burete sau de pensulă, care apar inevitabil în timpul aplicării, vor dispărea la uscare. În colțuri sau în alte puncte dificil de ajuns, treceți încă o dată cu o pensulă, mai ales în punctele de îmbinare a suprafețelor.

Așteptați 12 ore înainte de aplicarea următorului strat. Pentru o mai mare protecție, se recomandă aplicarea produsului în mai multe straturi.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ FRAMMENTI ORO	Cod	TDS1016_00
		Revizie	00
		Data	18/05/2018

La terminarea lucrării, sigilați cu silicon marginile care se află în contact cu alte suprafețe (plăci din cabina de duș, robinete, plăci din bucătărie), pentru a evita acumularea de apă, care ar duce la formarea de halouri și de crăpături.

5. CURĂȚAREA UNELTELOR

Curățarea uneltelor de FRAMMENTI ORO se efectuează prin clătirea cu apă.

6. CURĂȚAREA PRODUSULUI FINIT

Curățați cu LATTE DETERGENTE (50 ml de LATTE DETERGENTE în 1 litru de apă).

7. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICARE A PERICOLELOR.

Produsul nu necesită etichetare conform legislației în vigoare. Utilizați și păstrați produsul conform normelor de igienă și de siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător; lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, consultați imediat un medic și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe sol.

Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță disponibilă pe site-ul: www.giorgiograesan.it

CARACTERISTICI TEHNICE: APLICARE	
Diluare	Produs gata de utilizare sau diluabil conform cerințelor
Amestecare	Amestecați întotdeauna înainte de utilizare
Colorare	Nu este prevăzută
Unelte	Burete PE 7 sau pensulă PE 3
Primer	Nu este prevăzut
Condiții de aplicare	Între +10°C și +35°C, cu umiditate relativă < 85%
Număr de straturi	1 sau 2, în funcție de suportul de protejat
Timp de uscare	Fiecare strat se usucă în 4 – 6 ore, la 20°C
Timp de așteptare al doilea strat	12 ore la 20°C
Timp de uscare în profunzime	24 ore la 20°C
Lavabilitate	Spălare integrală cu LATTE DETERGENTE

CARACTERISTICI TEHNICE: CONSUM	
FRAMMENTI ORO	7 – 8 mp/litru

CARACTERISTICI TEHNICE: PRODUS	
Compoziție	Copolimer acrilic în emulsie apoasă
Greutate specifică	1,05 ± 0,03 Kg/litru
pH	>8,0 – 8,5 după 30 de zile
Valoare limită EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l	Conținut maxim VOC 13,17 g/l
Condiții de păstrare	Păstrați într-un bidon închis bine, chiar și după utilizare și după ce ați curățat pereții și capacul vasului, într-un loc aerisit și uscat, la o temperatură mai mare de + 5°C și mai mică de + 30°C
Recipiente	1 – 2,5 litri

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ FRAMMENTI ORO	Cod	TDS1016_00
		Revizie	00
		Data	18/05/2018

Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile conținute în această fișă sunt cel mai bun rezultat al propriei experiențe și al propriilor cunoștințe tehnice și științifice, totuși nu își poate asuma nici o răspundere pentru rezultatele obținute în urma utilizării acestora deoarece condițiile de aplicare nu pot fi controlate de către aceasta. Se recomandă întotdeauna verificarea stării efective a produsului pentru fiecare caz în parte. Prezenta înlocuiește orice fișă anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare contactați numărul **(+39) 02.9903951** sau pe **Whatsapp: (+39) 3371410335**.