

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDS1050_00
	LA CASA DEI SOGNI	Revisione	00
		Data	18/05/2018

1. DESCRIZIONE

LA CASA DEI SOGNI è una pittura acrilica di facile e intuitiva applicazione, si stende con il palmo della mano rivestita con il nostro guanto PE6. L'effetto ottenuto è quello di un vecchio muro consumato dal tempo e dall'usura.

2. IMPIEGO

LA CASA DEI SOGNI può essere usata su ogni superficie interna, adeguatamente isolata.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. Prima di applicare il PRIMUS SABBIA, la superficie deve risultare sempre ben coesa, in caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso.

Nel caso di applicazione su piastrelle, dopo aver sgrassato la parete con alcool etilico denaturato, rasare eventuali fughe larghe con una prima stuccatura puntuale di PRIMUS AGGRAPPANTE, lasciare asciugare, quindi applicare con frattone inox KIT/I una mano di PRIMUS AGRAPPANTE, in modo omogeneo e liscio.

Se si desidera una superficie completamente liscia, a supporto asciutto, si consiglia di applicare un idoneo stucco rasante e un fissativo isolante.

A questo punto applicare PRIMUS SABBIA.

4. METODO DI APPLICAZIONE

LA CASA DEI SOGNI è pronta all'uso. In base all'indicazione del campionario aggiungere l'ADDITIVO COLORANTE prescelto e miscelare a mano.

Bagnare abbondantemente di prodotto il nostro guanto di pelo. Iniziare a distribuire il prodotto su tutta la parete con un movimento non ordinato del palmo della mano. Tenete "scarica" la punta del guanto negli angoli. Se desiderate "invecchiare" il vostro lavoro, ripassate leggermente a guanto umido dopo 15-30 minuti creando le originali macchie di antichità. Se desiderate maggiore uniformità, ripassare con lo stesso prodotto.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PROTEZIONE E PULIZIA

Dopo 48 ore **CASA DEI SOGNI** può essere maggiormente protetto applicando puro VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO o IPERVETRO (consultare le relative schede tecniche).

LA CASA DEI SOGNI può essere lavata, usando LATTE DETERGENTE (diluito 50 ml in 1 litro di acqua).

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDS1050_00
	LA CASA DEI SOGNI	Revisione	00
		Data	18/05/2018

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso.
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Colorazione	169 colorazioni a catalogo (prima dell'utilizzo, eliminare eventuali croste e mescolare)
Utensili	Guanto PE6
Primer	PRIMUS SABBIA (almeno una mano)
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	1
Tempo di asciugatura	Ciascuna mano asciuga in 6 – 8 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	24 – 36 ore a 20°C
Protettivo	VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO o IPERVETRO
Lavabilità	Buona lavabilità. Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 mq/litro
LA CASA DEI SOGNI	8 – 9 mq/litro
VETRO	7 – 8 mq/litro
IPERVETRO	4 – 6 mq/litro

CARATTERISTICHE TECNICHE: COLORAZIONE				
TINTA	LT. 15	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
C1	558 ml	186 ml	93 ml	37,2 ml
C2	186 ml	62 ml	31 ml	12,4 ml
C3	62 ml	20 ml	10 ml	4 ml
C4	20 ml	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Acqua, polimeri traspiranti
Peso specifico	1,00 ± 0,05 Kg/litro
Ph	6,2 – 7,5
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	Contenuto massimo VOC 15,00 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	1 – 2,5 – 5 – 15 litri

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.